

RAPPORTO DI ISPEZIONE FINALE

Document No.

TUV-722386629-251223-PUG-
M028_rf.docx

Cliente:

IMOLA TECNICA S.R.L

Sito 1 - Imola

Via Vittorio Veneto, 13 - 40026 Imola (BO)

Sede Direzionale, Commerciale, Amministrativa e Showroom

Oggetto:

Validazione dell'analisi sui prodotti in gres porcellanato fabbricati da IMOLA TECNICA s.r.l. secondo le specifiche dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi (D.M. 23/06/2022)

Casalecchio di Reno (BO), 23 dicembre 2025

Doc n.:	TUV-722386629-251223-PUG-M028_rf.docx	Data	23/12/2025
Oggetto:	Verifica dei requisiti CAM Edilizia (Validazione CAM)	Com.	722386629
Azienda:	IMOLA TECNICA srl	Rev.	00



SOMMARIO

PREMESSA.....	3
OGGETTO DELL'ISPEZIONE.....	4
NORME DI RIFERIMENTO	7
GRUPPO DI ISPEZIONE	7
CRITERI CAM EDILIZIA 2022.....	8
ANALISI DEI DOCUMENTI ISPEZIONATI.....	11
CONSIDERAZIONI FINALI.....	14



Doc n.:	TUV-722386629-251223-PUG-M028_rf.docx	Data	23/12/2025
Oggetto:	Verifica dei requisiti CAM Edilizia (Validazione CAM)	Com.	722386629
Azienda:	IMOLA TECNICA srl	Rev.	00

PREMESSA

Imola Tecnica è la società del gruppo Cooperativa Ceramica d'Imola nata per fornire un servizio chiavi in mano, dalla progettazione fino alla realizzazione in opera di pavimenti sopraelevati.

Lo scopo di Imola Tecnica è dare la sicurezza di un solo grande interlocutore per curare ogni singolo aspetto della Vs. opera, mettendo a Vs. disposizione il ns. staff tecnico commerciale che si occuperà: di seguirvi nella scelta dei prodotti più adatti alle vostre esigenze, di fare sopralluoghi e assistenza tecnica in cantiere, della progettazione architettonica, della fornitura dei materiali e dell'installazione dei sistemi tramite squadre di posa altamente specializzate e fidelizzate.

Imola Tecnica dispone delle seguenti Certificazioni:

- Attestazione SOA, per le opere di Categoria OS6, Classifica III
- Attestazione SOA, per le opere di Categoria OS18-B, Classifica III-BIS



Doc n.:	TUV-722386629-251223-PUG-M028_rf.docx	Data	23/12/2025
Oggetto:	Verifica dei requisiti CAM Edilizia (Validazione CAM)	Com.	722386629
Azienda:	IMOLA TECNICA srl	Rev.	00

OGGETTO DELL'ISPEZIONE

La società Imola Tecnica s.r.l. (di seguito Imola Tecnica) ha commissionato in data 12 maggio 2025 a TÜV Italia Srl (di seguito TÜV Italia) lo svolgimento dell'attività di validazione dell'analisi effettuata sui propri prodotti di pavimenti sopraelevati in accordo ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi (D.M. 23/06/2022) in G.U. Serie Generale n. 183 del 6 agosto 2022 (CAM Edilizia).

La presente attività ispettiva è finalizzata all'analisi e verifica della documentazione prodotta da Imola Tecnica per soddisfare i requisiti dei suddetti CAM Edilizia 2022 per i prodotti di pavimenti sopraelevati fabbricati presso lo stabilimento di Imola (BO), in particolare per i seguenti articoli

- IT 2.6 Pannello gres da interno
- IT 3.2L Pannello in resiliente da interno
- IT 3.6L Pannello in resiliente da interno
- IT 4.0 HD Pannello gres da interno
- IT 4.0 MD Pannello gres da interno
- IT 4.0L Pannello in resiliente da interno
- IT 4.4 HD Pannello gres da interno
- IT 5.0L Pannello in resiliente da interno

In accordo al paragrafo 2.5. *Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione* del suddetto CAM Edilizia, i pavimenti sopraelevati non rientrano espressamente fra le tipologie di prodotti comprese nel suddetto capitolo, tuttavia Imola Tecnica, sebbene non abbia l'obbligo di rispettare alcun requisito, si è impegnata a coinvolgere i propri fornitori a valutare e soddisfare i requisiti applicabili ai singoli componenti dei propri pavimenti sopraelevati.

A tal fine è stata elaborata la seguente matrice in cui sono presi in considerazione i prodotti di Imola tecnica, la documentazione tecnica e il corrispondente capitolo e requisito CAM Edilizia 2022

Doc n.:	TUV-722386629-251223-PUG-M028_rf.docx	Data	23/12/2025
Oggetto:	Verifica dei requisiti CAM Edilizia (Validazione CAM)	Com.	722386629
Azienda:	IMOLA TECNICA srl	Rev.	00

Prodotti criteri applicabili

Prodotto/Componente	Criterio CAM Edilizia 2022
IT 2.6 Pannello in gres da interno a. Finitura gres (CCI) 10mm b. Colla (GPS) 1mm c. Supporto gres (CCI) 15mm d. Bordo PVC (GPS-Salvemini) e. Struttura metallica (GSA)	a. 2.5.10 Pavimenti b. 2.5.1 c. 2.5.10 Pavimenti d. Non applicabile e. 2.5.4
IT 3.2L Pannello in resiliente da interno a. Finitura resiliente Gerflor Mipolam Troplan 2mm b. Colla (GPS) c. Supporto solfato (Knauf) 30mm d. Lamina alluminio (Carcano) e. Bordo PVC (GPS-Salvemini) f. Struttura metallica (GSA)	a. 2.5.10 Pavimenti b. 2.5.1 c. 2.5.10 Pavimenti d. Non applicabile e. Non applicabile f. 2.5.4
IT 3.6L Pannello in resiliente da interno a. Finitura resiliente Gerflor Mipolam Troplan 2mm b. Colla (GPS) c. Supporto solfato (Knauf) 34mm d. Lamina alluminio (Carcano) e. Bordo PVC (GPS-Salvemini) f. Struttura metallica (GSA)	a. 2.5.10 Pavimenti b. 2.5.1 c. 2.5.10 Pavimenti d. Non applicabile e. Non applicabile f. 2.5.4
IT 4.0 HD Pannello in gres da interno a. Finitura gres (CCI) 10mm b. Colla (GPS) c. Supporto solfato (Knauf) 30mm d. Lamina alluminio (Carcano) e. Bordo PVC (GPS-Salvemini) f. Struttura metallica (GSA)	a. 2.5.10 Pavimenti b. 2.5.1 c. 2.5.10 Pavimenti d. Non applicabile e. Non applicabile f. 2.5.4
IT 4.0 MD Pannello in gres da interno a. Finitura gres (CCI) 10mm b. Colla (GPS) c. Supporto solfato (Knauf) 30mm d. Lamina alluminio (Carcano) e. Bordo PVC (GPS-Salvemini) f. Struttura metallica (GSA)	a. 2.5.10 Pavimenti b. 2.5.1 c. 2.5.10 Pavimenti d. Non applicabile e. Non applicabile f. 2.5.4
IT 4.0L Pannello in resiliente da interno a. Finitura resiliente Gerflor Mipolam Troplan 2mm b. Colla (GPS) c. Supporto legno (LCP) 38mm d. Lamina alluminio (Carcano) e. Bordo PVC (GPS-Salvemini) f. Struttura met (GSA)	a. 2.5.10 Pavimenti b. 2.5.1 c. 2.5.10 Pavimenti d. Non applicabile e. Non applicabile f. 2.5.4

Inspection Report



Doc n.:	TUV-722386629-251223-PUG-M028_rf.docx	Data	23/12/2025
Oggetto:	Verifica dei requisiti CAM Edilizia (Validazione CAM)	Com.	722386629
Azienda:	IMOLA TECNICA srl	Rev.	00

Prodotto/Componente	Criterio CAM Edilizia 2022
IT 4.4 HD Pannello in gres da interno a. Finitura gres (CCI) 10mm b. Colla (GPS) c. Supporto solfato (Knauf) 30mm d. Lamina alluminio (Carcano) e. Bordo PVC (GPS-Salvemini) f. Struttura met (GSA)	a. 2.5.10 Pavimenti b. 2.5.1 c. 2.5.10 Pavimenti d. Non applicabile e. Non applicabile f. 2.5.4
IT 5.0L Pannello in resiliente da interno g. Finitura resiliente Gerflor Mipolam Troplan 2mm h. Colla (GPS) i. Supporto legno (LCP) 48mm j. Lamina alluminio (Carcano) k. Bordo PVC (GPS-Salvemini) l. Struttura met (GSA)	a. 2.5.10 Pavimenti b. 2.5.1 c. 2.5.10 Pavimenti d. Non applicabile e. Non applicabile f. 2.5.4

Requisito *2.5.1 applicabile solo ai pavimenti resilienti in gomma/pvc

Doc n.:	TUV-722386629-251223-PUG-M028_rf.docx	Data	23/12/2025
Oggetto:	Verifica dei requisiti CAM Edilizia (Validazione CAM)	Com.	722386629
Azienda:	IMOLA TECNICA srl	Rev.	00

NORME DI RIFERIMENTO

Le norme e i documenti presi a riferimento sono:

- Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi (D.M. 23 giugno 2022 in G.U.R.I. Serie Generale n. 183 del 6 agosto 2022) (CAM Edilizia 2022)
- Decisione della Commissione del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure (2009/607/CE) in G.U.U.E. n. L 208 del 12.08.2009 (Ecolabel 2009)
- Decisione (UE) 2021/476 della Commissione del 16.03.2021 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai prodotti per coperture piane in G.U.U.E. n. L 99 del 22.03.2021 (Ecolabel 2021)
- "I prodotti ceramici nei nuovi CAM Edilizia – valorizzazione di laterizi, piastrelle e sanitari negli appalti verdi del D.M. 23 giugno 2022" emessa da Confindustria ceramica (edizione febbraio 2023)

GRUPPO DI ISPEZIONE

Ispettore (ISP):

ing. Massimo Pugliese

Business Line Manager TÜV Italia (BLM):

ing. Alessia Giuffrida

Doc n.:	TUV-722386629-251223-PUG-M028_rf.docx	Data	23/12/2025
Oggetto:	Verifica dei requisiti CAM Edilizia (Validazione CAM)	Com.	722386629
Azienda:	IMOLA TECNICA srl	Rev.	00

CRITERI CAM EDILIZIA 2022

Confermando che il DM 23.06.2022 (CAM Edilizia 2022) non contempla requisiti specifici per i pavimenti sopraelevati, possiamo individuare i seguenti requisiti applicabili in parte ai componenti costituenti i pavimenti sopraelevati di Imola Tecnica:

2.5.1 Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor)

Le categorie di materiali elencate di seguito rispettano le prescrizioni sui limiti di emissione esposti nella successiva tabella:

- pitture e vernici per interni;
- pavimentazioni (sono escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi, qualora non abbiano subito una lavorazione post cottura con applicazioni di vernici, resine o altre sostanze di natura organica), incluso le resine liquide;
- adesivi e sigillanti;
- rivestimenti interni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi);
- pannelli di finitura interni (comprensivi di eventuali isolanti a vista);
- controsoffitti;
- schermi al vapore sintetici per la protezione interna del pacchetto di isolamento.

Limite di emissione ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) a 28 giorni	
Benzene Tricloroetilene (triellina) di-2-etiltilftalato (DEHP) Dibutilftalato (DBP)	1 (per ogni sostanza)
COV totali	1500
Formaldeide	<60
Acetaldeide	<300
Toluene	<450
Tetracloroetilene	<350
Xilene	<300
1,2,4-Trimetilbenzene	<1500
1,4-diclorobenzene	<90
Etilbenzene	<1000
2-Butossietanolo	<1500
Stirene	<350

2.5.4 Acciaio

Per gli usi non strutturali è utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materie riciclate ovvero recuperate ovvero di sottoprodotti come di seguito specificato:

- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%;
- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;
- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.

Con il termine “acciaio da forno elettrico legato” si intendono gli “acciai inossidabili” e gli “altri acciai legati” ai sensi della norma tecnica UNI EN 10020, e gli “acciai alto legati da EAF” ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione. Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate

Doc n.:	TUV-722386629-251223-PUG-M028_rf.docx	Data	23/12/2025
Oggetto:	Verifica dei requisiti CAM Edilizia (Validazione CAM)	Com.	722386629
Azienda:	IMOLA TECNICA srl	Rev.	00

2.5.6 Prodotti Legnosi

Tutti i prodotti in legno utilizzati nel progetto devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile come indicato nel punto “a” della verifica se costituiti da materie prime vergini, come nel caso degli elementi strutturali o rispettare le percentuali di riciclato come indicato nel punto “b” della verifica se costituiti prevalentemente da materie prime seconde, come nel caso degli isolanti.

- a. Per la prova di origine sostenibile ovvero responsabile: Una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformità che garantisca il controllo della «catena di custodia», quale quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC);
- b. Per il legno riciclato, una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformità che attesti almeno il 70% di materiale riciclato, quali: FSC® Riciclato” (“FSC® Recycled”) che attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato, oppure “FSC® Misto” (“FSC® Mix”) con indicazione della percentuale di riciclato con il simbolo del Ciclo di Moebius all’interno dell’etichetta stessa o l’etichetta Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato. Il requisito può essere verificato anche con i seguenti mezzi di prova: certificazione ReMade in Italy® con indicazione della percentuale di materiale riciclato in etichetta; Marchio di qualità ecologica Ecolabel EU.

2.5.10 Pavimenti

2.5.10.1 Pavimentazioni dure

Per le pavimentazioni in legno si fa riferimento al criterio “2.5.6-Prodotti legnosi”.

Le piastrelle di ceramica devono essere conformi almeno ai seguenti criteri inclusi nella Decisione 2009/607/CE, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure, e s.m.i:

1. Estrazione delle materie prime
- 2.2. Limitazione della presenza di alcune sostanze negli additivi (solo piastrelle smaltate), quali metalli pesanti come piombo, cadmio e antimonio
- 4.2. Consumo e uso di acqua
- 4.3. Emissioni nell’aria (solo per i parametri Particolato e Fluoruri)
- 4.4. Emissioni nell’acqua
- 5.2. Recupero dei rifiuti
- 6.1. Rilascio di sostanze pericolose (solo piastrelle vetrificate)

A partire dal primo gennaio 2024, le piastrelle di ceramica dovranno essere conformi ai criteri inclusi della Decisione 2021/476 che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti per coperture dure.

2.5.10.2 Pavimentazioni resilienti

Le pavimentazioni costituite da materie plastiche, devono avere un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Sono esclusi dall’applicazione del presente criterio i prodotti con spessore inferiore a 1mm. Le pavimentazioni costituite da gomma, devono avere un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 10% sul peso del prodotto, inteso

Inspection Report

Doc n.:	TUV-722386629-251223-PUG-M028_rf.docx	Data	23/12/2025
Oggetto:	Verifica dei requisiti CAM Ediliiza (Validazione CAM)	Com.	722386629
Azienda:	IMOLA TECNICA srl	Rev.	00



come somma delle tre frazioni. Sono esclusi dall'applicazione di tale criterio i prodotti con spessore inferiore a 1mm. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Le pavimentazioni non devono essere prodotte utilizzando ritardanti di fiamma che siano classificati pericolosi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. Tale requisito è verificato tramite la documentazione tecnica del fabbricante con allegate le schede dei dati di sicurezza (SDS), se previste dalle norme vigenti, rapporti di prova o altra documentazione tecnica di supporto.



Doc n.:	TUV-722386629-251223-PUG-M028_rf.docx	Data	23/12/2025
Oggetto:	Verifica dei requisiti CAM Edilizia (Validazione CAM)	Com.	722386629
Azienda:	IMOLA TECNICA srl	Rev.	00

ANALISI DEI DOCUMENTI ISPEZIONATI

Il seguente prospetto riepiloga tutte le verifiche e controlli eseguiti sui documenti resi disponibili dall'azienda in occasione dell'ispezione eseguita da TUV ITALIA in data 30.05.2025 presso Imola Tecnica:

- a. Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) n. CCI – EPD1 emessa il 11.10.2023 da Cooperativa Ceramica d'Imola (program operator EPDItaly) con numero di registrazione EPDITALY0490 relative a piastrelle e lastre in gres porcellanato per pavimenti e rivestimenti interni ed esterni
- b. Convalida della EPD n. ICMQ – 23494EPD del 27.10.2023 (scadenza 11.10.2028) emessa da ICMQ spa
- c. Dichiarazione Ambientale 2023 (EMAS Gestione Ambientale Verificata n. Registro 000042), convalida conformità della dichiarazione ambientale al Regolamento CE n. 1221/09 (accreditamento codice EU n. IT-V-0001) n. E30/6 del 31.07.2023
- d. Analisi Ambientale 2023 (dati al 31.12.2022)
- e. Validazione dell'analisi sui prodotti in gres porcellanato fabbricati dalla Cooperativa Ceramica d'Imola secondo le specifiche dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi (D.M. 23/06/2022) del 20.02.204 emessa da TUV ITALIA
- f. Scheda Tecnica del prodotto EMMEVIL A03-PVC AV (adesivo vinilico per l'incollaggio di fogli di PVC e carte impregnate da nobilitazione, su legno e derivati (pannelli di particelle, pannelli di fibra, compensati) di EMMEBI INTERNATIONAL spa, revisione gennaio 2019
- g. Certificato n. ICILA-COC-000320 in accordo allo standard FSC-ST-40-004 v3.1 del fornitore L.C.P. srl di Paderno Dugnano (MI) emesso il 26.10.2024 (scad. 25.11.2029) relativo anche al pannello truciolare 605x605x38mm (fabbricante KASTAMONU Italia spa)
- h. Scheda Tecnica n. 1608-TDS-006_01 (data emissione 20.04.2022) relativa a pannello truciolare per arredamento interno per uso in ambienti asciutti spessore 38 mm alta densità (Tipo P2), emesso da KASTAMONU
- i. Scheda tecnica n. R25-PT12 rev. 10.23 relativa a Nastro di alluminio accoppiato a poliestere emessa da CARCANO ANTONIO spa (cliente G.P.S. sas)
- j. Scheda tecnica "PVC Edgebanding" (bordo in PVC per pannelli) del gennaio 2016 emessa da Salvemini Materie Plastiche srl
- k. Dichiarazione del 17.07.2024 del legale rappresentante della GSA srl (fornitore della struttura metallica per pavimenti sopraelevati) sul contenuto massimo riciclato post-consumer e pre-consumer
- l. Dichiarazione di Emmebi International spa (produttore di colle) del 18.11.2025 relativa ai prodotti Kountact TILE 2C, Induratore 1102 e Polybond 3000 sul rispetto delle prescrizioni sui limiti di emissione indicati nella tabella presente nel capitolo 2.5.1 del CAM Edilizia 2022
- m. Dichiarazione di Emmebi International spa (produttore di colle) del 18.11.2025 relativa al prodotto Emmevil UNF 80 sul rispetto delle prescrizioni sui limiti di emissione indicati nella tabella presente nel capitolo 2.5.1 del CAM Edilizia 2022
- n. Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) n. EPD-KNA-20220095-CAB1-EN emessa il 26.06.2023 da KNAUF Integral KG (program operator Institut Bauen und Umwelt e.V (IBU) relativa a Knauf GIFAtec compressed/Knauf GIFAboard 1500 (pannelli in fibre di gesso/solfato di calcio)

Doc n.:	TUV-722386629-251223-PUG-M028_rf.docx	Data	23/12/2025
Oggetto:	Verifica dei requisiti CAM Edilizia (Validazione CAM)	Com.	722386629
Azienda:	IMOLA TECNICA srl	Rev.	00

- o. Dichiarazione del 23.01.2024 del legale rappresentante della Kastamonu Italia spa (fornitore del supporto in legno per pavimenti sopraelevati) sugli adempimenti REACH
- p. Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) n. 4791306880.103.1 emessa il 04.09.2024 da GERFLOR Lyon CEDEX09) per pavimento resiliente in gomma MIPOLAM Collection (pg5) validità 5 anni (verificata da UL solutions – Northbrook IL-60611) con indicazione di contenuto di materiale riciclato 24% in massa e qualità indoor (Air Indoor Quality GOLD da Eurofins)
- q. Certificato Indoor Air Comfort GOLD n. IACG-22-01-22-2024 per il prodotto Mipolan biobasierte homogene Bodenbelage (pavimenti resilienti) della Gerflor Mipolam GmbH relativo ai requisiti di emissione VOC dei CAM edilizia emesso da Eurofins il 02.09.2024 e valido fino al 02.09.2029

Nella seguente matrice vi è l'analisi dei suddetti documenti forniti in relazione ai requisiti applicabili del capitolo 2.5 *Specifiche tecniche per i prodotti da costruzioni* del DM 23.06.2022 (CAM Edilizia 2022)

Criterio CAM Edilizia 2022	Documentazione
2.5.1 Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor)	Per il rispetto del requisito, Imola Tecnica ha fornito la seguente documentazione: - Dichiarazione di Emmebi International spa (produttore di colle) del 13.03.2024 relativa ai prodotti Kountact TILE 2C, Induratore 1102 e Polybond 3000 sul rispetto delle prescrizioni sui limiti di emissione indicati nella tabella del capitolo 2.5.1 del CAM Edilizia 2022 - Dichiarazione di Emmebi International spa (produttore di colle) del 02.04.2024 relativa al prodotto Emmevil UNF 80 sul rispetto delle prescrizioni sui limiti di emissione indicati nella tabella del capitolo 2.5.1 del CAM Edilizia 2022 - Scheda Tecnica del prodotto EMMEVIL A03-PVC AV (adesivo vinilico per l'incollaggio di fogli di PVC e carte impregnate da nobilitazione, su legno e derivati (pannelli di particelle, pannelli di fibra, compensati) di EMMEBI INTERNATIONAL spa, revisione gennaio 2019
2.5.4 Acciaio	Imola tecnica ha fornito: - Autodichiarazione del fornitore GSA srl di Cesano Maderno della struttura metallica (colonne e traverse) in data 17.07.2024 sul contenuto di riciclato (post-consumo max 5>10% e pre-consumo 5>10%) - Fornitura GSA srl con DdT n. 1141 del 11.07.2025 di colonna tipo B70 + T100 + G cond. (420pz) e traversa H=18mm mod. 597 + Guarnizione
2.5.6 Prodotti legnosi	Imola tecnica ha fornito: - Certificato n. ICILA-COC-000320 in accordo allo standard FSC-ST-40-004 v3.0 del fornitore L.C.P. srl di Paderno Dugnano (MI) relativo anche al pannello truciolare 605x605x38mm (fabbricante KASTAMONU Italia spa) - Scheda Tecnica n. 1608-TDS-006_01 relativa a pannello truciolare per arredamento interno per uso in ambienti asciutti spessore 38 mm alta densità (Tipo P2), emesso da KASTAMONU - Fornitura LCP srl con DdT n. 667/D del 16.04.2025 di pannello truciolare pz. 2.992 (605x605x38mm) - Dichiarazione del fabbricante KASTAMONU Italia spa (supporto in legno) relativa ad adempimenti REACH del 23.01.2024

Doc n.:	TUV-722386629-251223-PUG-M028_rf.docx	Data	23/12/2025
Oggetto:	Verifica dei requisiti CAM Edilizia (Validazione CAM)	Com.	722386629
Azienda:	IMOLA TECNICA srl	Rev.	00

Criterio CAM Edilizia 2022	Documentazione
2.5.10 Pavimenti	Per i pannelli in gres porcellanato (2.5.20.1), Imola tecnica ha fornito - Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) n. CCI – EPD1 emessa il 11.10.2023 da Cooperativa Ceramica d'Imola (program operator EPDIItaly) con numero di registrazione EPDITALY0490 relative a piastrelle e lastre in gres porcellanato per pavimenti e rivestimenti interni ed esterni - Convalida della EPD n. ICMQ – 23494EPD del 27.10.2023 (scadenza 11.10.2028) emessa da ICMQ spa - Dichiarazione Ambientale 2023 (EMAS Gestione Ambientale Verificata n. Registro 000042), convalida conformità della dichiarazione ambientale al Regolamento CE n. 1221/09 (accreditamento codice EU n. IT-V-0001) n. E30/6 del 31.07.2023 - Analisi Ambientale 2023 (dati al 31.12.2022) - Validazione dell'analisi sui prodotti in gres porcellanato fabbricati dalla Cooperativa Ceramica d'Imola secondo le specifiche dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi (D.M. 23/06/2022) del 20.02.204 emessa da TUV ITALIA Per i pavimenti resilienti (2.5.10.2), Imola tecnica ha fornito: - Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) n. 4791306880.103.1 emessa il 04.09.2024 da GERFLOR Lyon CEDEX09) per pavimento resiliente in gomma MIPOLAM Collection (pg5) validità 5 anni (verificata da UL solutions – Northbrook IL-60611) con indicazione di contenuto di materiale riciclato 24% in massa e qualità indoor (Air Indoor Quality GOLD da Eurofins) - Certificato Indoor Air Comfort GOLD n. IACG-22-01-22-2024 per il prodotto Mipolan biobasierte homogene Bodenbalage (pavimenti resilienti) della Gerflor Mipolan GmbH relativo ai requisiti di emissione VOC dei CAM edilizia emesso da Eurofins il 02.09.2024 e valido fino al 02.09.2029

Doc n.:	TUV-722386629-251223-PUG-M028_rf.docx	Data	23/12/2025
Oggetto:	Verifica dei requisiti CAM Edilizia (Validazione CAM)	Com.	722386629
Azienda:	IMOLA TECNICA srl	Rev.	00

CONSIDERAZIONI FINALI

Sebbene confermando che il DM 23.06.2022 (CAM Edilizia 2022) non contempli espressamente i pavimenti sopraelevati, in base all'analisi eseguita e riepilogata nel presente documento, TÜV Italia considera la documentazione esaminata soddisfacente per la corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti relativi ai pavimenti sopraelevati, prodotti da Imola Tecnica presso lo stabilimento di Imola (BO), con i criteri richiesti al paragrafo 2.5 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione del CAM Edilizia 2022.

Il presente parere è valido alle seguenti condizioni:

- Gli impianti e i processi produttivi non subiscano alcuna modifica;
- TÜV Italia non venga a conoscenza di motivi sufficientemente gravi, che potrebbero influenzare il presente parere.

Casalecchio di Reno (BO), 23.12.2025

Redatto da: (ISP) ing. Massimo Pugliese

Verificato da: (RCI) ing. Massimo Pugliese

Approvato da (BLM) ing. Alessia Giuffrida

